


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Zweiseitiger Kofferträger für CAGIVA E l e f a n t

Bestell-Nr. 650.713

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Sechskantschraube M 8 x 55
1 Sechskantschraube M 8 x 80	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	8 U - Scheiben 8,4
4 selbstsichernde Muttern M 6	2 Fußrastenstreben
6 U - Scheiben 8,4	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 selbstsichernde Muttern M 8	

Montagehinweise

Der vorhandene Originalgepäckträger verbleibt am Motorrad. Die beiden hinteren Blinker lösen und abnehmen.

Die vorderen oberen Befestigungspunkte der Kofferträger werden zusammen mit den vorderen Verschraubungen des Originalgepäckträgers montiert.

(in den seitlichen Kunststoffverkleidungen befinden sich Öffnungen) Zunächst die Originalschrauben herausdrehen. Links den Kofferträger mit den kürzeren Rohrlaschen, rechts den mit den längeren, verwenden. Zur Verschraubung links die Sechskantschraube M 8 x 55, rechts M 8 x 80 verwenden.

Die mittlere Lasche des Befestigungsbügels wird zwischen Kotflügel und der mittigen Lasche des Originalgepäckträgers mit den vorhandenen Originalschrauben montiert.

Er wird links und rechts an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Originalblinker werden an den waagrecht nach hinten gehenden Laschen des Befestigungsbügels wie original montiert.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Rechts die gebogene Strebe und links die gerade Strebe verwenden. Sie werden innen an den Rahmenauslegern für die Soziusfußrasten mit den Originalschrauben montiert.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

